

Produktblad

Produkt
Partikelfilter P3 R

Modellnummer
SR 710

Best. nr.
H02-1512

Produktbeskrivning

Partikelfilter SR 710 är försett med specialgånga och avsett för användning i Sundströms batteridrivna fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700 som separat partikelfilter, dvs det kan inte kombineras med gasfilter. Filtret är av typ P3 R* och skyddar mot alla typer av partikelformiga föroreningar. Vid behov av kombinationsfilter till fläkt SR 500/SR 500 EX ska gasfiltret kombineras med partikelfilter SR 510.

Filtret bör kombineras med förfilter SR 221 för att öka livslängden.

* R (Re-useable): Filtret kan användas under fler än ett arbetsskift.

Översikt partikelfilter


Modell	Applikation
SR 510	SR 90-3, SR 100, SR 200, SR 900. Fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700
SR 710	Fläkt SR 500/SR 500 EX/SR 700

Se separata produktblad.

Teknisk specifikation

	SR 710	EN 143:2000	EN 12941:1998	EN 12942:1998
Tryckfall vid 30 l/min	≈ 40 Pa	≤ 120 Pa	-	-
Tryckfall vid 95 l/min	≈ 120 Pa	≤ 420 Pa	-	-
Diameter/höjd	108/48 mm	-	-	-
Gånga	44 x 1/7"	-	-	-
Vikt	≈ 70 g	≤ 300 g	-	-
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	-	-
Lagringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	-	-
Avskiljningsgrad, paraffinolja	> 99,997 %	≥ 99,95 %	≥ 99,80 %	≥ 99,95 %
Godkännande	EN 143:2000, EN 12941/12942:1998			

- A. Filtermedia
- B. Smältlim
- C. Märkningsetikett
- D. Filterburk



Huvudkontor
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Stockhomsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrik
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com